



**Lame extrudée de 27 mm avec grands ajours (80x6 mm). Plate, résistante, petit enroulement.**

### Caractéristiques techniques

Épaisseur de la lame	10 mm
Hauteur de la lame	27 mm
Longueur maximale du volet	3.500 mm
Hauteur maximale du volet	3.000 mm
Surface maximale du volet	9 m <sup>2</sup>
Nombre de lames pour 1 mètre	37 lames
Poids	14 kg / m <sup>2</sup>



### Enroulement (section du coffre) Test fait avec axe octogonal de 60 mm

Hauteur du volet (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Diamètre d'enroulement (cm)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Dimension du coffre (cm)	16,5	18	20,5	20,5	20,5	25	25	25	25	30	30

### Résistance au vent De plus (6) au moins (0) résistance

		300 cm (hauteur du volet)																					
		140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
Type de coulisse	H 25	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
	H 40	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4

### Couleur standard

blanc <b>RAL 9010</b>
--------------------------

### Couleurs complémentaires

Livré avec toutes les couleurs : RAL, anodisé, imitation bois ou finition sablé.